

De werk- / omkeerstekker is uitgevoerd met een draaiknop die naar keuze als werkschakelaar en/of omkeerschakelaar kan worden toegepast. Deze uitvoering is uitermate geschikt om te worden toegepast bij bijvoorbeeld:

- **Pompen met roerwerk**
- **Pompen met snijwerk**
- **Transportbanden**

Optioneel kan de werk- / omkeerstekker worden voorzien van een fase-volgorde bewaking.



**Uitvoeringen:**

**Met de functie werkschakelaar max. 32A**

Spanning	Pool-bezetting	Uitvoering	CEE	
			16A	32A
400 V, 6h, 50-60 Hz	3P + E + N	standaard	83 1001..	83 1501..
	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgorde bew.	83 1004..	83 1504..

**Met de functie werk- / omkeerschakelaar max. 20A**

Spanning	Pool-bezetting	Uitvoering	CEE	
			16A	32A
400 V, 6h, 50-60 Hz	3P + E + N	standaard	83 1100..	83 1600..
	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgorde bew.	83 1104..	83 1604..

**Technische gegevens:**

Materiaal behuizing	Policarbonaat
Beschermingsklasse	IP 44
Afmetingen	L: (CEE 16A) 265mm. (CEE 32A) 285mm. B: 84mm. H: 70mm.
Gewicht	Ca. 650 gr.